

우리 농민과 함께하는 영진기계(주)

주요 제품 제원

로터베이터	TM200	TM220	TL220	TL240	TD240	TD260	TE260	TE280	Y1600RP	Y1700RP	Y1800RP	Y185MRP	Y205MRP	Y220HRP	Y240HRP	Y260HRP	LXK2201	LXK2401	YJ165GS	YJ175GS
적용마력(HP)	40 ~ 60	50 ~ 75	50 ~ 75	70 ~ 95	70 ~ 95	80 ~ 110	80 ~ 110	95 ~ 125	35 ~ 45	35 ~ 50	45 ~ 60	50 ~ 60	65 ~ 80	70 ~ 90	85 ~ 100	90 ~ 110	73 ~ 80	82 ~ 90	35 ~ 43	43 ~ 48
기계 치수 (mm)	길이(L)	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1100	1100	1100	1260	1260	1260	1260	1260	995	995	915	915
	넓이(W)	2460	2660	2660	2860	2860	3060	3260	2000	2100	2200	2030	2230	2480	2680	2880	2415	2615	1890	1970
	높이(H)	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1340	1050	1050	1050	1040	1040	1190	1190	1190	1265	1265	1020	1020
	무게(KG)	730	770	790	830	840	870	900	340	370	400	415	450	745	830	915	670	710	444	462
작업폭(CM)	200	220	220	240	240	260	260	280	160	170	180	185	205	220	240	260	222	242	162	172
표준경심(CM)	15	15	15	15	15	15	15	15	26	26	26	26	26	26	26	26	10 ~ 13	10 ~ 13	10 ~ 12	10 ~ 12
플랜지 수(EA)	12	13	13	14	14	15	15	16	9	9	10	11	12	13	14	15	9	10	6	7
경운날 수(EA)	66	72	72	78	78	84	84	90	A형 / B형, 각18개	A형 / B형, 각18개	A형 / B형, 각20개	A형 / B형, 각22개	A형 / B형, 각24개	A형 / B형, 각26개	A형 / B형, 각28개	A형 / B형, 각30개	54	60	36	42

로터베이터	YJ180GS-B	YJ185GM	YJ195GM	YJ205GM	YJ215GM	YJ225GM	YJ165HG	YJ175HG	YJ185HG	YJ195HG	YJ205HG	YJ215HG	YJ195GH	YJ205GH	YJ215GH	YJ225GH	YJ235GH	YJ210DXG	YJ220DXG	YJ230DXG
적용마력(HP)	45 ~ 52	48 ~ 54	52 ~ 58	55 ~ 68	65 ~ 75	70 ~ 80	35 ~ 43	43 ~ 48	45 ~ 52	52 ~ 58	54 ~ 68	65 ~ 75	52 ~ 58	55 ~ 68	65 ~ 75	70 ~ 80	82 ~ 90	60 ~ 86	75 ~ 100	85 ~ 100
기계 치수 (mm)	길이(L)	915	915	915	915	915	915	915	915	915	915	915	950	950	950	950	950	950	950	950
	넓이(W)	2010	2090	2140	2220	2340	2480	1890	1970	2090	2140	2240	2340	2140	2240	2340	2440	2540	2320	2420
	높이(H)	1020	1060	1060	1060	1060	1060	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1040	1040
	무게(KG)	475	485	506	521	546	580	444	462	506	521	546	573	520	540	580	600	620	734	750
작업폭(CM)	180	180	192	204	212	225	165	174	185	192	204	212	195	205	215	225	235	210	220	230
표준경심(CM)	10 ~ 12	10 ~ 12	10 ~ 12	10 ~ 12	10 ~ 12	10 ~ 12	10 ~ 12	10 ~ 12	10 ~ 12	10 ~ 12	10 ~ 12	10 ~ 12	10 ~ 12	10 ~ 12	10 ~ 12	10 ~ 12	10 ~ 12	10 ~ 12	10 ~ 12	10 ~ 12
플랜지 수(EA)	7	7	8	8	8	9	6	7	7	8	8	8	8	8	8	9	9	8	9	9
경운날 수(EA)	42	42	48	48	48	54	36	42	42	48	48	48	48	48	48	54	54	48	54	54

로터베이터	YJ250DXG	YJ225ML	YJ235ML	YJ245ML	YJ255ML	YJ275ML	YJ1500SG	YJ1600SG	YJ1700SG	YJ1800SG	YPG-1502	YPG-1702	Y100S	Y110S	Y120S	Y130S	Y140S	EXK260	EXK280	EXK300
적용마력(HP)	105 ~ 120	60 ~ 75	60 ~ 75	60 ~ 80	65 ~ 86	70 ~ 90	22 ~ 28	26 ~ 36	35 ~ 43	41 ~ 50	35 ~ 50	44 ~ 60	18 ~ 35	18 ~ 35	18 ~ 35	18 ~ 35	18 ~ 35	110 ~ 125	130 ~ 150	140 ~ 160
기계 치수 (mm)	길이(L)	950	900	900	900	900	670	670	700	700	876	876	580	580	580	642	642	1150	1150	1150
	넓이(W)	2720	2470	2570	2610	2710	1610	1710	1860	1960	1820	2030	1112	1212	1312	1412	1512	2910	3110	3310
	높이(H)	1040	1000	1000	1000	1000	850	850	930	930	1200	1200	800	800	800	858	858	1370	1370	1370
	무게(KG)	796	439	449	466	482	491	291	313	353	389	310	336	150	160	180	190	200	805	910
작업폭(CM)	250	225	235	245	255	275	145	154	168	178	150	170	95	105	115	126	136	265	285	305
표준경심(CM)	10 ~ 12	10 ~ 12	10 ~ 12	10 ~ 12	10 ~ 12	10 ~ 12	10 ~ 12	10 ~ 12	10 ~ 12	10 ~ 12	10 ~ 12	10 ~ 12	50	50	10 ~ 12	10 ~ 12	10 ~ 12	11 ~ 14	11 ~ 14	11 ~ 14
플랜지 수(EA)	10	9	9	10	10	11	6	6	7	7	5	6	4	4	5	5	6	10	10	11
경운날 수(EA)	60	54	54	60	60	66	36	36	42	42	20	24	16	16	20	20	24	60	60	66

유압배례	YJ330H	YJ365H	YJ390H
적용마력(HP)	35 ~ 50	35 ~ 51	35 ~ 52
기계 치수 (mm)	길이(L)	155	155
	넓이(W)	2019	2119
	높이(H)	572	572
	무게(KG)	143	155
정지폭(cm)	330	365	390

논두렁조성기	SZ-350H	SZ-700H	AZ-350CH	AZ-700CH	RZ-500H
적용마력(HP)	30 ~ 55	60 ~ 90	40 ~ 65	60 ~ 90	35 ~ 55
기계 치수 (mm)	길이(L)	1520	1918	1625	1663
	넓이(W)	1410	1540	1610	1770
	높이(H)	1260	1320	1220	1340
	무게(KG)	380	390	320	324
작업폭(CM)	25 ~ 30	25 ~ 30	25 ~ 30	25 ~ 30	18 ~ 25
작업속도(KM/H)	0.4 ~ 1.0	0.4 ~ 1.0	0.7 ~ 1.2	0.7 ~ 1.2	0.2 ~ 0.8
작업능력(Min/100m)	6 ~ 15	6 ~ 15	5 ~ 8.5	5 ~ 8.5	7
비고	유압식	유압식	유압식	유압식	유압식

무논정지기	WMZ4500N	WMZ5000N	WLZ5700NX	WLZ6100NX	YJ260HR-CG	YJ280HR-CG
적용마력(HP)	60 ~ 105	60 ~ 105	80 ~ 145	80 ~ 145	52 ~ 65	55 ~ 75
기계 치수 (mm)	길이(L)	1260	1260	1280	1280	1085
	넓이(W)	4665	5465	5970	6330	2775
	높이(H)	1095	1095	1000	1000	1145
	무게(KG)	810	870	1080	1140	520
정지폭(CM)	-	-	-	-	340	370
작업폭(CM)	팔할 시	450	500	570	610	-
	집을 시	218	243	218	254	-
표준경심(CM)	12	12	12	12	10	10
경운날 수(EA)	110	124	146	156	66	70
경심조절	-	-	-	-	상부 링크 조절식	상부 링크 조절식

쟁기	YPH1701	YPH1901	YPH2101	YPH2501	YPH3101	YDP-402S	YDP402S-H	YDP802L-H	YDP102L-H	YDP122L-H	YDP142L-H
적용마력(HP)	45 ~ 55	40 ~ 75	60 ~ 75	60 ~ 115	95 ~ 115	26 ~ 35	35 ~ 52	50 ~ 100	70 ~ 115	80 ~ 115	90 ~ 115
기계 치수 (mm)	길이(L)	2270	2650	2650	2650	1745	1745	1745	1835	1925	2015
	넓이(W)	1760	1967	2167	2567	3167	1625	2085	2625	3125	4135
	높이(H)	1200	1178	1178	1178	1178	920	1270	1070	1070	1070
	무게(KG)	420	600	620	680	760	403	437	537	607	701
작업폭(CM)	170	190	210	250	310	146	195	245	295	345	395
표준경심(CM)	8 ~ 25	8 ~ 25	8 ~ 25	8 ~ 25	8 ~ 25	17	20	20	20	20	20
작업속도(KM/H-차속)	4 ~ 8	4 ~ 8	4 ~ 8	4 ~ 8	4 ~ 8	-	-	-	-	-	-
디스크 수(EA)	-	-	-	-	-	6	8	10	12	14	16
쟁기 수(EA)	5	6	6	8	10	-	-	-	-	-	-
구동방식	-	-	-	-	-	센터 드라이브	센터 드라이브	센터 드라이브	센터 드라이브	센터 드라이브	센터 드라이브

★ 주요 제원은 개량으로 인하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

영진로타리

종합제품안내

[로터베이터, 쟁기, 논두렁조성기, 무논정지기]

- PLOW
- ROTAVATOR
- DRIVE HARROW
- DISC ROTARY PLOW
- LEVEE PLASTERING M/C

영진로타리

영업소, 총판 및 A/S센터 안내

충남/충북 총판(영진기계상사)

우)31253 충청남도 천안시 동남구 병천면
충절로 1526 (가전리 290-11)
TEL: (041)558-1691
FAX: (041)558-1693

전남/전북 총판(세종농기계)

우)62455 광주광역시 광산구 동곡로 249
(북룡동 402-1)
TEL: (062)943-0089
1688-3789
FAX: (062)941-0709

경기/강원 총판(영진상사)

우)31253 충청남도 천안시 동남구 병천면
충절로 1526 (가전리 290-11)
TEL: (041)558-1692
FAX: (041)558-1693

경북 총판(진영상사)

우)41465 대구광역시 북구 팔거천 동로2길3
(구암동 666-9)
TEL: (053)311-8680
FAX: (053)311-8687

경남 총판(대진기계상사)

우)50319 경상남도 창원군 창녕공단길 40
(직교리 373-6)
TEL: (055)532-1690
FAX: (055)532-1694

영진기계(주) 종합제품안내

로터베이터

ROTAVATOR



터보 로터베이터

- ▶ 작업시간과 연료를 획기적으로 절감시킨 고성능 로터베이터
- ▶ 고무커바, 스테인리스를 사용해 내구성이 탁월함
- ▶ 완벽한 매몰성으로 유기물을 부식시키는 친환경 로터베이터



쟁기결용(HRP/MRP) 로터베이터

- ▶ 완전 평면경으로 뛰어난 균형성 자랑하는 쟁기결용 로터베이터
- ▶ 내마모성이 강한 경운날을 사용해 작업능력이 뛰어남
- ▶ 고강도 작업에 적합한 밋선을 사용해 내구성이 좋음



쟁기결용 이동식(ORP) 로터베이터

- ▶ 편심 이동이 가능해 좁은 공간에서도 사용이 편한 로터베이터
- ▶ 최대 26cm의 경심으로 지력향상에 탁월한 능력 발휘함
- ▶ 완전 평면경으로 뛰어난 균형성을 자랑함



이동식(OSG) 로터베이터

- ▶ 편심이동이 가능한 이동식 로터베이터
- ▶ 논·밭·비닐하우스, 과수원등 좁은 공간에서도 사용이 편리함



일반 단속형(GS) 로터베이터

- ▶ 트랙터와 긴밀한 연결로 작업성이 좋은 로터베이터
- ▶ 고강도 베벨기어를 사용하여 소음이 적고 고강도 작업에서도 뛰어난 작업성을 발휘함



일반 변속형(GM) 로터베이터

- ▶ 변속타입으로 다양한 토질과 작업조건에 맞춰 작업속도 선택가능
- ▶ 써래등 기타 작업기의 부착이 편리함



산간형(HG) 로터베이터

- ▶ 척박한 토질과 산간지형에 적합한 로터베이터
- ▶ 작업환경에 따라 작업속도를 선택할 수 있으며 이중 후렌지로 강화되어 있음



체인익(LXK) 로터베이터

- ▶ 중·대형 트랙터에 적합한 고성형 로터베이터
- ▶ 특수체인 사용으로 동력전달이 확실해 논·밭 모든 곳에서 탁월한 성능을 발휘함



고상형(GH) 로터베이터

- ▶ 중·대형 트랙터에 적합한 고상형 로터베이터
- ▶ 변속타입으로 토질과 작업환경에서 꼭맞는 작업속도 선택가능



논·밭 결용(DXG) 로터베이터

- ▶ 고강도 기어와 튼튼한 구조를 갖춘 대형 로터베이터
- ▶ 내구성이 강해 논·밭 어떤 환경에서도 사용가능
- ▶ 써래, 배토기 등 기타 작업기의 부착이 편리함



논 전용(ML) 로터베이터

- ▶ 저마력 트랙터로 광폭작업이 가능한 논 전용 로터베이터
- ▶ 내구성이 좋고 동력전달이 확실해 작업 효율성이 뛰어남
- ▶ 논 작업에 적합한 경운날을 사용해 매몰성이 좋음



심경(YPG) 로터베이터

- ▶ 2단 체인케이스 구조로 큰 저항없이 심경작업 가능
- ▶ 토지 개량과 지력향상이 뛰어난 연작피해 방지에 탁월함



EXK 로타리

- ▶ 대형 트랙터에 적합한 프리미엄급 로터베이터
- ▶ 대형 기종에 적합한 동력전달 구조를 갖추고 있어 척박한 환경에서도 탁월한 성능을 발휘



ROTARY YOUNG JIN



논두렁조성기



SZ 논두렁조성기

- ▶ 역회전 경운날로 흙을 채토해 단단하고 견고한 두렁을 만들
- ▶ 개폐기로 흙양을 조절해 원하는 높이의 논두렁을 만들 수 있음
- ▶ 간단한 핸들조작으로 손쉽게 논두렁 높이를 조절 할 수 있음



AZ 논두렁조성기

- ▶ 분할 디스크판의 회전으로 단단한 논두렁 조성가능
- ▶ 강한 솔랩으로 형성된 흙막이 두렁의 잡초생육을 방지함
- ▶ 간단한 핸들조작으로 손쉽게 논두렁 높이를 조절 할 수 있음



RZ 양방향 논두렁조성기

- ▶ 유압으로 전진/후진작업을 손쉽게 전환 할 수 있음
- ▶ 상면날이 두렁의 잡초생성을 방지해 완벽한 논두렁을 만들 수 있음
- ▶ 디스크 높이와 개폐기를 조절해 원하는 높이로 논두렁을 만들 수 있음

쟁기

PLOW



스피드 쟁기

- ▶ 탁월한 속도로 작업성이 뛰어남
- ▶ 벧밥을 크게 쟁기질해 흙 건조가 빨라 유기물 부식에 도움을 줌
- ▶ 쟁기질 후 고르게 평탄화되어 후속 작업기 작업이 편리함



원판쟁기

- ▶ 디스크 강제 구동방식으로 높은 효율을 발휘함
- ▶ 유압 실린더를 사용해 편리하게 경폭조절 가능
- ▶ 탈·부착이 쉬운 원판디스크 구조로 정비하기가 편리함



유압쟁기

- ▶ 경심과 경폭이 일정해 이상적인 쟁기작업 실현가능
- ▶ 유압에 의한 좌·우 자동반전으로 뛰어난 마무리 작업성능 발휘

무논정지기

DRIVE HARROW



WMZ 무논정지기

- ▶ 작업환경에 따라 3단계로 균형판을 조절가능함
- ▶ 가변형 슬레이트가 트랙터 바퀴자국을 남기지 않음
- ▶ 특수 잔경날을 사용해 잔경을 남기지 않는 완벽한 경운작업 가능



폴더형 무논정지기(NIPLO 수입품)



WLZ 무논정지기

- ▶ 특수 잔경처리날을 사용하여 빈틈없는 완벽한 경운 작업가능
- ▶ 작업환경에 따라 균형판을 3단계로 조절 가능함
- ▶ 완벽한 매몰성을 자랑하는 대형레이지 장착



폴더형 무논정지기(NIPLO 수입품)

기타 작업기

OTHER ATTACHMENT



구굴기 (OM312)

- ▶ 성형부가 좌/우로 회전이 가능해 남김없이 배수로 작업 가능
- ▶ 튼튼하고 깔끔한 배수로를 만들수 있음



이동식 제초기

- ▶ 제초기를 편심 이동시켜 사용 할 수 있음
- ▶ 작업조건에 따라 제초날(음선)/제초높이 선택가능



유압써래

- ▶ 일체형으로 탈부착이 필요없는 구조
- ▶ 로타리 경운작업과 무논정지작업용 써래로 사용가능